

IPD W 5P2,5 F 0,5 M25 BK - Wanddurchführung



1088698

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088698>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Wanddurchführung, für Steckverbinder, Anschlussart: Einzeladern, Polzahl: 4+PE, M25, Buchse, 450 V, 17,5 A, PA, schwarz, Kodierung: P, 2,5 mm², Leitungslänge: 0,5 m

Ihre Vorteile

- Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
- Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
- Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
- Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
- Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1088698
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF6LCB
GTIN	4055626891132
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	123,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	123,5 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	CN

IPD W 5P2,5 F 0,5 M25 BK - Wanddurchführung



1088698

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088698>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Wanddurchführung
Produktfamilie	IPD
Polzahl	5
Steckgesicht	4+PE
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Kodierung	P

Isolationseigenschaften


Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart geräteseitig	Einzeladern
---------------------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	33 mm
Höhe	33 mm
Länge	43,4 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung (III/3)	6 kV
Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsspannung (III/3)	450 V
Nennspannung U_N	450 V AC 450 V DC
Nennstrom I_N	17,5 A

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	50 (IP66/IP68/IP69K) 100 (IP66)
-------------	------------------------------------

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	PA

IPD W 5P2,5 F 0,5 M25 BK - Wanddurchführung



1088698

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088698>

Material Dichtung	EPDM
Material Kontakt	Cu
Material Kontaktoberfläche	Ni/Ag/Sn

Kabel / Leitung

Leitungslänge	0,5 m
Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser	VDE 0295 Kl.5
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Einzelader, Farbe	blau, braun, schwarz, grau, grün/gelb
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Material Aderisolation	PVC
Halogenfreiheit	nein

Montage

Montageart	Vorderwandmontage M25
------------	-----------------------


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
	Fingersicherheit im ungesteckten Zustand (IP2X)
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 90 °C
Temperatur bei Leitungsanschluss	-5 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-30 °C ... 90 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Zeichnungen

Maßzeichnung




Diagramm




Derating-Diagramm für 1,0 mm²

Diagramm



Derating-Diagramm für 1,5 mm²

Diagramm



Derating-Diagramm für 2,5 mm²

IPD W 5P2,5 F 0,5 M25 BK - Wanddurchführung



1088698

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088698>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088698>



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40059408



cULus Listed

Zulassungs-ID: E468743

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Nur flexible Leiter	600 V	20 A	- 14	-
Nur starre Leiter	600 V	20 A	- 14	-
mehrdrahtig mit Aderendhülse	600 V	20 A	- 14	-

IPD W 5P2,5 F 0,5 M25 BK - Wanddurchführung



1088698

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088698>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--