

STECKFUSS-KABELBINDER, B X L 3,5 X 140 MM, 100 STÜCK

Artikelnummer: 181850

Steckfuß-Kabelbinder aus Polyamid 6.6, schwarz, selbstverlöschend gemäß UL 94 V-2, mit Spreizanker-Kopf zur schnellen und sicheren Montage in Bohrlöchern (ca. 5 mm Ø) durch Einpressen. Befestigen und Bündeln von Kabeln in einem Arbeitsgang, besonders geeignet für den Einsatz im Fahrzeug- und Motorenbau sowie Luft- und Raumfahrtindustrie. Mit einem Klemmbereich von 3 mm und einer Breite von 3,5 mm, einer Länge von 140 mm sowie einer maximalen Bündeldurchmesser von 32 mm ist dieser Kabelbinder für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Seine Mindestzugfestigkeit von 150N gewährleistet einen sicheren Halt auch unter extremen Bedingungen. Der integrierte Spreizanker-Kopf ermöglicht eine schnelle und sichere Montage in Bohrlöchern. Durch das Einpressen spreizt sich der Anker auf und fixiert den Kabelbinder fest. Besonders geeignet für Anwendungen, die eine hohe Vibrationsfestigkeit erfordern.



Länge (mm)	250 mm
Breite (mm)	168 mm
Höhe (mm)	35 mm
Gewicht (kg)	0,00075 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Breite des Bandes	3.5 mm
Bandlänge	140 mm
Banddicke	- mm
Bündeldurchmesser	4 mm - 32 mm
Min. Haltekraft	150 N
Betriebstemperatur	-40 °C - 85 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 85 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein
Detektierbar	Nein
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	Spreizanker
UV-stabil nach ASTM D6779	Nein
UL-Zulassung	Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2
VG-Zulassung	Nein
MIL-Zulassung	Nein

GTIN: 4021103818503

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de