

## STECKFUSS-KABELBINDER, B X L 3,5 X 140 MM, 100 STÜCK

Article number: 181850

Steckfuß-Kabelbinder aus Polyamid 6,6, schwarz, selbstverlöschend gemäß UL 94 V-2, mit Spreizanker-Kopf zur schnellen und sicheren Montage in Bohrlöchern (ca. 5 mm Ø) durch Einpressen. Befestigen und Bündeln von Kabeln in einem Arbeitsgang, besonders geeignet für den Einsatz im Fahrzeug- und Motorenbau sowie Luft- und Raumfahrtindustrie. Mit einem Klemmbereich von 3 mm und einer Breite von 3,5 mm, einer Länge von 140 mm sowie einer maximalen Bündeldurchmesser von 32 mm ist dieser Kabelbinder für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Seine Mindestzugfestigkeit von 150N gewährleistet einen sicheren Halt auch unter extremen Bedingungen. Der integrierte Spreizanker-Kopf ermöglicht eine schnelle und sichere Montage in Bohrlöchern. Durch das Einpressen spreizt sich der Anker auf und fixiert den Kabelbinder fest. Besonders geeignet für Anwendungen, die eine hohe Vibrationsfestigkeit erfordern.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 250 mm     |
| Width (mm)  | 168 mm     |
| Height (mm) | 35 mm      |
| Weight (kg) | 0,00075 kg |

| Attribute          | Value                 |
|--------------------|-----------------------|
| Werkstoff          | Kunststoff            |
| Oberflächenschutz  | unbehandelt           |
| Halogenfrei        | Yes                   |
| Farbe              | schwarz               |
| Werkstoffgüte      | Polyamid (PA)         |
| Breite des Bandes  | 3.5 mm                |
| Bandlänge          | 140 mm                |
| Banddicke          | - mm                  |
| Bündeldurchmesser  | 4 mm - 32 mm          |
| Min. Haltekraft    | 150 N                 |
| Betriebstemperatur | -40 °C - 85 °C        |
| Montagetemperatur  | -10 °C - 85 °C        |
| Ausführung         | Internal toothing     |
| Bandverschluss     | Kunststoffzunge/-nase |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Transparent                                        | No          |
| Fluoreszierend                                     | No          |
| Detektierbar                                       | No          |
| Beschriftungsfläche                                | ohne        |
| Lösbarer Verschluss                                | No          |
| Befestigungsart                                    | Spreizanker |
| UV-stabil nach ASTM D6779                          | No          |
| UL-Zulassung                                       | Yes         |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs<br>nach UL94 | V2          |
| VG-Zulassung                                       | No          |
| MIL-Zulassung                                      | No          |

GTIN: 4021103818503

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de