

BRIDAS DE PIE PARA CABLES, AN X L 3,5 X 140 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 181850

Brida sujetacables de base enchufable de poliamida 6.6, negra, autoextinguible según UL 94 V-2, con cabeza de anclaje de expansión para un montaje rápido y seguro en taladros (aprox. 5 mm Ø) mediante presión. Sujeción y agrupación de cables en una sola operación, especialmente adecuado para su uso en la construcción de vehículos y motores, así como en la industria aeroespacial. Con un rango de sujeción de 3 mm y una anchura de 3,5 mm, una longitud de 140 mm y un diámetro máximo del haz de 32 mm, esta brida para cables está diseñada para una amplia gama de aplicaciones. Su resistencia mínima a la tracción de 150 N garantiza una sujeción segura incluso en condiciones extremas. La cabeza de anclaje expansible integrada permite una instalación rápida y segura en taladros. Cuando se presiona, el anclaje se expande y sujeta firmemente la brida. Especialmente adecuada para aplicaciones que requieren una gran resistencia a las vibraciones.



Longitud (mm)	250 mm
Anchura (mm)	168 mm
Altura (mm)	35 mm
Peso (kg)	0,00075 kg

Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	3.5 mm
Longitud de la cinta	140 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	4 mm - 32 mm
Mín. Fuerza de sujeción	150 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 85 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 85 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	Spreizanker
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	No
Certificación UL	Sí
Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94	V2
Homologación VG	No
Homologación MIL	No

GTIN: 4021103818503

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de