

KABELBINDER STEEKVOET, 3,5 X 140MM, ZWART

Artikelnummer: 181850

Insteekbare basiskabelbinder van polyamide 6.6, zwart, zelfdovend volgens UL 94 V-2, met spreidanker voor snelle en veilige montage in boorgaten (ca. 5 mm Ø) door indrukken. Bevestigen en bundelen van kabels in één handeling, bijzonder geschikt voor gebruik in de voertuig- en motorenbouw en de lucht- en ruimtevaartindustrie. Met een klembereik van 3 mm en een breedte van 3,5 mm, een lengte van 140 mm en een maximale bundeldiameter van 32 mm is deze bundelband ontworpen voor een breed toepassingsgebied. De minimale treksterkte van 150N garandeert een veilige grip, zelfs onder extreme omstandigheden. De geïntegreerde spreidanker maakt een snelle en veilige installatie in boorgaten mogelijk. Wanneer het anker wordt ingedrukt, zet het uit en houdt het de bundelband stevig op zijn plaats. Bijzonder geschikt voor toepassingen die een hoge trillingsbestendigheid vereisen.



Lengte (mm)	250 mm
Breedte (mm)	168 mm
Hoogte (mm)	35 mm
Gewicht (kg)	0,00075 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kunststoff
oppervlaktebescherming	unbehandelt
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
materiaal kwaliteit	Polyamid (PA)
Breedte van de band	3.5 mm
Bandlengte	140 mm
banddikte	- mm
bundeldiameter	4 mm - 32 mm
Min. Haltekraft	150 N
bedrijfstemperatuur	-40 °C - 85 °C
montagetemperatuur	-10 °C - 85 °C
Uitvoering	Internal toothing
bandgesp	Kunststoffzunge/-nase
Transparant	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Fluorescerend	Nee
Detecteerbaar	Nee
labelgebied	ohne
Verwijderbare sluiting	Nee
Bevestigingsmethode	Spreizanker
UV-stabiel volgens ASTM D6779	Nee
UL-goedkeuring	Ja
Brandbaarheidsklasse van het isolatie- materiaal volgens UL94	V2
VG-goedkeuring	Nee
MIL-goedkeuring	Nee

GTIN: 4021103818503

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de