Cono escalonado

SNI M40



SNI M40

Cono escalonado

Número de producto: 21644001
Dimensiones: 45 x 45 x 24 mm

Cono escalonado, IP55, con membrana de sellado cerrada, recortable en varias etapas, elastómero termoplástico (TPE), para grosores de pared de 1,5 - 4 mm, gris

Área de estanqueidad 13 - 34mm

IP55

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP55

Colores

Color accesorios:	gris luminoso

Dimensiones

Anchura:	45 mm
Longitud:	45 mm
Altura:	24 mm
Peso:	0.0072 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí

Características mecánicas

para grosores de pared máx.:	4.5 mm
para grosores de pared mín.:	1.5 mm
Para una zona de sellado mín.:	13 mm
Para una zona de sellado máx.:	34.0 mm

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902878765
Clase ETIM:	EC000451
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	20