

# WP-EC TPE HF 13,0 BK - Übergangsstülle vom Schlauch zum Kabel

3240975

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240975>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Übergangsstülle vom Schlauch zum Kabel, Material: TPE, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 3240975       |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | AF7DSA        |
| GTIN                                     | 4046356710930 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,086 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,08 g        |
| Zolltarifnummer                          | 39174000      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# WP-EC TPE HF 13,0 BK - Übergangsstülle vom Schlauch zum Kabel



3240975

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240975>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Schutzkappe |
|------------|-------------|

### Maße

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 32,5 mm |
| Durchmesser | 13 mm   |

### Materialangaben

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Material                       | TPE         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB          |
| Inhaltsstoffe                  | halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
| Kurzzeittemperatur            | 150 °C            |

# WP-EC TPE HF 13,0 BK - Übergangsstülle vom Schlauch zum Kabel



3240975

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240975>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27430316 |
| ECLASS-13.0 | 27430316 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000519 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# WP-EC TPE HF 13,0 BK - Übergangsstüle vom Schlauch zum Kabel



3240975

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240975>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)