Boîte vide

# TG PC 1212-9-to



## TG PC 1212-9-to

**Boîte vide**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 20150501
Dimensions: 124 x 122 x 85 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66/IP67, Polycarbonate, Certifié selon UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (résistance à l'ammoniac), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée, avec fermeture rapide

**Boîtiers: Polycarbonate, gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Cotés du boitiers lisses**

**Accessoires joints:**
**2 sécurités contre la perte du couvercle, 4 vis de fixation pour accessoires**

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 12 |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 124 mm |
| Longueur: | 122 mm |
| Hauteur: | 85 mm |
| Poids: | 0.3 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Juxtaposable: | oui |
| Type de la pièce supérieure: | Couvercle |
| Fixation: | points de fixation internes |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -35 °C |
| Température ambiante max.: | 80 °C |
| Température ambiante 24h: | 60 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902813773 |
| Classe ETIM: | EC000261 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Acier inoxydable 1.4303 (V2A) |

## Certificats

| | |
|---|---|
| Marque de contrôle: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l’ammoniac) |

## Accessoires

89602101 - MABF 100-2 - Kit de fixation sur mât

18200201 - TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure

18200101 - TG ISS - Kit de charnières intérieures

18200401 - TG PST1 - Kit de plombage

18200601 - TG DVS-42 - Sécurité contre la perte du couvercle

18600501 - TG MPI-1212 - Plaque de montage

18700501 - TG MPS-1212 - Plaque de montage

19599501 - LFR - Foret étagé

19711001 - TS 15-108 - Rail normalisé

19811001 - NS 35-108 - Rail normalisé

26241201 - DAE M12 - Elément de compensation de pression

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299