816 R Bits-Handhouder ESD, Niet-Magnetisch, 1/4" x 119 mm



GTIN:	4013288103918	**Afmetingen:**	119x33x33 mm
Onderdeelnr.:	05051464001	**Gewicht:**	76 g
Artikelnummer:	816 R ESD	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- ESD-bithandhouder met elektrostatische beveiliging
- Oppervlakteweerstand van ≤ 10⁹ ohm
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- 1/4" binnenzeskant aandrijving met Rapidaptor-snelwisselfunctie

Hoogwaardige ESD bit-handhouder voor elektrostatisch beveiligd werken: De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD-materiaal ligt tussen 10^6 en 10^9 Ohm. Zo zijn componenten goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051464001

Wera - 816 R ESD
05051464001 - 4013288103918

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD-gereedschap



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is ≤ 10⁹ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Aan de hand aangepast



De Kraftform greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051464001

Wera - 816 R ESD
05051464001 - 4013288103918

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Chuck-all



De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Andere varianten in deze productreeks:

	inch	mm
05051464001	1/4"	119

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051464001

Wera - 816 R ESD
05051464001 - 4013288103918

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de