


DG M TN 275 FM (952 205)


- Unità completa, pronta per il cablaggio, composta da elemento base e moduli di protezione innestabili
- Elevata capacità di scarica tramite potenti varistori all'ossido di zinco/spinterometri
- Elevata sicurezza dell'apparecchio tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control"



Immagine indicativa



Schema di principio DG M TN 275 FM



Dimensioni DG M TN 275 FM

Limitatore di sovratensione modulare per reti monofase TN; con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento.

Tipo Art.	DG M TN 275 FM 952 205
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Classe II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (U_C)	275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μ s) (I_{max})	40 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (U_P)	$\leq 1,5$ / $\leq 1,5$ kV
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] a 5 kA (U_P)	≤ 1 / ≤ 1 kV
Tempo d'intervento (t_A)	≤ 25 ns
Protezione max da sovracorrente in rete	125 A gG
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente max. in rete (I_{SCCR})	50 kA _{eff}
Tensione TOV (U_T) - Caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV (U_T) - Caratteristica	440 V / 120 min. – sicurezza
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento / guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione del collegamento (min)	1,5 mm ² rigido / flessibile
Sezione del collegamento (max)	35 mm ² semirigido / 25 mm ² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	2 unità, DIN 43880
Omologazioni	KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx
Omologazioni ATEX	TÜV 22 ATEX 8929 X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Omologazioni IECEx	IECEx TUR 22.0079X: Ex ec IIC T4 Gc
Contatto FM / forma contatto	scambio pulito
Portata AC	250 V / 0,5 A
Portata DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento dei morsetti FM	max. 1,5 mm ² rigido / flessibile

Intervento dello scaricatore a 16,7 Hz - sistema di alimentazione ferroviario

Tipo Art.	DG M TN 275 FM 952 205
– Tensione di prova AC (U_C)	275 V
– Tensione nominale AC (U_N)	230 V
– Frequenza nominale AC (f_N)	16,7 Hz
Peso	232 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364108400
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.