



Hoofd

Range of product	ISFL1250 ISFL250...630
Range	Fupact
Product or component type	Stroomtransformator
Device application	Voeding
Bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL250 schakelaar zekeringonderbreker[RETURN]Fupact Fupact ISFL ISFL400[RETURN]Fupact Fupact ISFL ISFL630[RETURN]Fupact Fupact ISFL ISFL1250
Ratio stroomtransformator	400/5 A
Stroomverbruik in VA	5 VA

Complementair

Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Type stroomtransformator	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
Standards	IEC 60044-1 VDE 0414 BS 7626
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Height	78 mm
Width	60 mm
Depth	30 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	163,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,975 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------