



### Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Presca interbloccata
Nome dispositivo	Mureva socket
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+T
Tipo di rete	CA
Presca standard	Industriale

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	125 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	380...415 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipologia protezione	Interruttore magnetotermico con protezione differenziale
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Sezione cavi	16...95 mm <sup>2</sup>
Ingresso cavi	Collarino cavo
Thread type	Pg 42
Peso prodotto	11,1 kg
Altezza	710 mm
Larghezza	270 mm
Profondità	215 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Rosso

### Ambiente

Norme di riferimento	EN 60309-2 EN 60309-1
Grado di protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s )

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	29,0 cm
Confezione 1: larghezza	27,0 cm
Confezione 1: profondità	70,0 cm
Confezione 1: peso	11,1 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------