

COSSES DE CÂBLE À SERTIR ISOLÉES, FORME ANNULAIRE CU, SECTION 1,5 - 2,5 MM², BOULONS 4 MM Ø
Numéro d'article: 180034

Cosses à sertir isolées, forme annulaire Cu, isolées, DIN 46237 de 0,5 à 6 mm². Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Surface : étamée galvanique - Pour connexions à décharge de traction - Isolation PA (polyamide, nylon), sans halogène - Résistance thermique -60°C à +105°C - Easy Entry permet une introduction simple et rapide du conducteur, 600 V max. Version : Section : 1,5-2,5 mm², boulons avec un Ø de 4 mm, diamètre nominal selon DIN : 4-2,5, couleur de l'isolation : bleu, D1 : 2,3, D2 : 4,5, D3 : 3,2, A1 : 11,5, B 6, L 17, poids par 100 pièces ~ : 0,09 kg, selon DIN : x, listé UL : x, Qté/pièce : 100.



Longueur (mm) 150 mm
 Largeur (mm) 85 mm
 Hauteur (mm) 7 mm
 Poids (kg) 0,00093 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
longueur hors tout	- mm
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Taille AWG min.	16
Taille AWG max.	14
section nominale	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	blau
Dimension du filetage de raccordement (métrique)	4
Forme de bride	Ringform
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
Conforme à la norme DIN	Oui

GTIN: 4021103800348

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de