

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN LINE SILVER, 180 MM Ø
Artikelnummer: 208728

Diamant-Trennscheiben Line Silver mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28 HRC geeignet für: Betonzeugnisse (weich), Pflaster, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv), Schamott (weich), Putz, Gasbeton, Eternit und Estrich. Ausführung: 8 mm Höhe; Segment Länge: 64 mm; Anzahl: 8; Ø-180 mm

Länge (mm)	155 mm
Breite (mm)	155 mm
Höhe (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,4 kg



Merkmal	Wert
Stärke	3 mm
Geeignet für Aluminium	Nein
Geeignet für Stahl	Nein
Geeignet für Edelstahl	Nein
Geeignet für Kunststoff	Nein
Geeignet für Holz	Nein
Geeignet für Gusseisen	Nein
Anwendung	trennen
Geeignet für Nassbetrieb	Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle	Nein
Geeignet für Stein	Nein
Geeignet für Beton	Ja
Geeignet für Keramik	Ja
Geeignet für Glas	Nein
Geeignet für Metall	Nein
Geeignet für Epoxidharz	Nein
Bohrungsdurchmesser	22.23 mm
Produktionsart	Sintered
Segmenttyp	Turbo segments
Segmentbreite	64 mm
Segmenthöhe	8 mm
X-Lock Aufnahme	Nein
Max. Drehzahl	13300 1/min

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Asphalt	Ja
Geeignet für Backstein	Ja
Geeignet für bewehrten Beton	Ja
Geeignet für Porenbeton	Ja
Geeignet für Gasbeton	Ja
Geeignet für Waschbeton	Nein
Geeignet für Naturstein	Nein
Geeignet für Hartgestein	Nein
Geeignet für Schamotte	Nein
Geeignet für Dachziegel	Ja
Geeignet für Bitumen	Nein
Geeignet für Putz	Ja
Geeignet für Estrichfugen	Ja
Geeignet für Kalksandstein	Ja
Geeignet für Gummi	Nein
Scheibendurchmesser	180 mm
Schnitttiefe	65 mm - 65 mm
Anzahl der Segmente	8
Geeignet für trockene Anwendung	Nein

GTIN: 4021104087281

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de