

TERMINAL DE CABLE BIFURCADO, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/PERNO DE CONEXIÓN 16 MM²/5 MM Ø**Número de artículo: 180560**

Terminal de crimpar, forma de horquilla Cu. Datos técnicos-
Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado
galvánico - Costura del manguito soldada fuerte - Para conex-
iones con descarga de tracción. Sección: 16 mm²; Ø perno: 5;
D1: 5,8; D3: 5,3; A: 10; B: 11,0; L: 20; S: 1,2; peso por 100 piezas
~kg: 0,358; paquete por unidad: 100.

Longitud (mm) 200 mm

Anchura (mm) 120 mm

Altura (mm) 12 mm

Peso (kg) 0,00358 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	6
Tamaño máximo AWG	6
sección nominal	16 mm ² - 16 mm ²
Aislamiento	ohne
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	6
Forma de la brida	Gabelform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103805602

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de