

DMM 310 TRMS MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC ÉTUI

Numéro d'article: 111491

DMM 310 TRMS, Multimètre numérique avec sélection automatique de la plage de mesure et mesure TRUE RMS. Mesure de la tension jusqu'à 1.000 V AC/DC, mesure de l'intensité jusqu'à 10 A AC/DC. Mesure de la résistance, de la fréquence, de la capacité, de la température. Avec Data Hold, NCV et éclairage de l'écran. CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V. Inclus 2 piles 1,5 V / AAA, 2 cordons de mesure, 1 sonde de température à fil. Sacoche incluse.

- Longueur (mm) 165 mm
- Largeur (mm) 80 mm
- Hauteur (mm) 55 mm
- Poids (kg) 0,39 kg



Attribut	Valeur
Annonce	Digital
affichage multiple	Non
Avec rétroéclairage de l'écran	Oui
Sélection de la plage de mesure	Manual/automatic
Plage de mesure de tension max. CA	1000 V
Tension max. Plage de mesure de la tension DC	1000 V
Tension max. Plage de mesure de la tension AC/DC	1000 V
Plage de mesure max. Plage de mesure du courant AC	10 A
Plage de mesure max. Plage de mesure du courant DC	10 A
Plage de mesure de résistance max.	60 MOhm
Mesure du milliohm avec la technique à 4 fils (connexion Kelvin)	Non
Résistance à très faible résolution	0.01 Ohm
Mesure de température RTD	Non
Mesure de la température	Oui
Mesure de la température TC	Non
Test de continuité/test de diodes	Oui
Tension d'essai nominale 10 V	Non
Tension d'essai nominale 50 V	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

Tension d'essai nominale 100 V	Non
Tension d'essai nominale 250 V	Non
Tension d'essai nominale 500 V	Non
Tension d'essai nominale 1000 V	Non
Mesure de la longueur du câble	Non
Test de symétrie de ligne pour les connexions à deux fils a-b-E	Non
Mesure de la puissance et de l'énergie	Non
Analyse des harmoniques/qualité de la puissance	Non
Avec mesure du niveau sonore (dB)	Non
mesure de valeur relative	Oui
Mesure de l'inductance	Non
Avec mesure de la conductivité	Non
test de continuité	Oui
Mémorisation de la valeur instantanée (Data Hold)	Oui
mémoire de valeur maximale	Oui
mémoire à valeur minimale	Oui
Mémoire des valeurs de crête	Non
Mesure de la valeur efficace réelle (TRMS)	Oui
Mesures du rapport cyclique	Non
Mesure de la vitesse de rotation	Non
mémoire des valeurs mesurées	Oui
Interface	Non
interface Bluetooth	Non
Interface IR	Non
Disjoncteur automatique	Non
Catégorie de mesure	CAT IV
Tension max. Catégorie du circuit de mesure	600 V
Alimentation électrique	Battery
Conception antidéflagrante	Non
Indice de protection (IP)	IP40
Résolution minimale de la tension alternative	0,1 mV
Plus petite résolution Tension continue	0,1 mV
Plus petite résolution Courant continu	0.1 ¼A
Mesure de la capacité	Oui
Mesure de la fréquence	Oui
Plus petite résolution Courant alternatif	0.1 ¼A

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Température max. Plage de mesure de la température	1350 °C
Résolution minimale de la température	0.1 °C
Plage de mesure max. Plage de mesure de la capacité	60000 µF
Plus petite résolution Capacité	0.00001 ¼F
Plage de mesure de fréquence max.	60000 kHz
Plus petite résolution Fréquence	0.001 Hz
Division de l'échelle linéaire	Oui
Graduation de l'échelle logarithmique	Non
Résolution minimale Tension, CA/CC	0,1 mV
Plage de mesure de courant max., CA/CC	10 A
Plus petite résolution Courant, AC/DC	0.1 ¼A
Principe de mesure	True root mean square
Précision relative de mesure	1 %
Test haute tension pour les enroulements de moteur	Non
Étalonnage selon ISO/IEC 17025	Non
Certificat d'étalonnage selon DAkkS	Non
Certifié COFRAC	Non

GTIN: 4021103107010

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de