

Hohlwand-Installationsdosen



Gerätedose CEE mit Dichtring, Tiefe 50 mm

- Mit Halterand
- für Geräteeinsätze 16 A

Artikel-Nr.:	9075-01
EAN:	4013456213104
Tiefe	50 mm
Fräsloch Ø	74 mm
für Plattenstärke	12,5 - 40 mm
Schraubabstand	67 mm
mit Dichtring Schutzart IP 34 sowie 2 Linsenkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 20 mm, zur Verwendung von CEE- Geräteeinsätzen 16 A	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

orange®

