

Informazione prodotto

12 74 180

Pinza spelacavi automatica



- Per spelare linee di alimentazione flessibili e cavi di prolunga, linee di comando e di sensori/attuatori
- Regolazione automatica su cavi da Ø 4,4 mm a Ø 7,5 mm, nessun danno ai conduttori o alla schermatura intrecciata
- Cambio rapido della lama quando usurata grazie al blocco coltelli di facile manutenzione
- Adatto per guaine per cavi in TPE-U, PUR, PVC e gomma altamente flessibili, cavi di controllo e sensori/attuatori resistenti all'olio e senza alogeni, ecc.
- Il cavo può essere guidato all'interno, quindi è adatto anche per distanze di spelatura più lunghe.
- Lavoro poco stressante e massima trasmissione di forza grazie all'impugnatura ergonomica bicomponente con zona Soft Grip
- Risparmio energetico grazie alla meccanica fluida

MM

Generico

Art. No.	12 74 180
EAN	4003773092667
Peso	145 g
Dimensioni	175 x 98 x 30 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di spelatura (diametro)	Ø 4,4 — 7,5 mm
--------------------------------	----------------

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



