

IEC 309 HP: gama de bases y clavijas conformes con las normas internacionales IEC 60309-1 e IEC 60309-2, asimiladas a nivel europeo como EN 60309-1 y EN 60309-2. Esta gama amplía la gama GEWISS de clavijas, bases móviles y empotradas para corrientes de 16 a 125A con protección IP44 / IP54 y de hasta IP66 / IP67 / IP68 / IP69 para garantizar una protección total en todas las aplicaciones posibles. Los tecnopolímeros y el espesores utilizados garantizan un alto grado de resistencia mecánica y de agentes químicos. Los pines y bananas de conexión de la gama IEC 309 HP están tratados superficialmente con níquel para garantizar una protección total contra la corrosión, la oxidación y la abrasión. Los elementos metálicos externos de IEC 309 HP están hechos de acero inoxidable (los insertos metálicos roscados para el acoplamiento del cuerpo de las versiones 63-125A están hechos de latón).

|                                 |                                                  |                                   |                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Color                           | Rojo                                             | Corriente nominal (A)             | 16                                                |
| Grado de protección             | IP44/IP54                                        | Nº polos                          | 3P+N+T                                            |
| Resistencia a impactos          | IK09                                             | Referencia h                      | 6                                                 |
| Tipología                       | Clavija recta                                    | Tensión nominal                   | 380 - 415 V                                       |
| Frecuencia                      | 50/60 Hz                                         | Capacidad de apriete del terminal | 1-2.5mm² cable flexible - 1.5-4mm² cable rígido   |
| Capacidad de apriete del prensa | 9.2-19.9 mm                                      | Temperatura de uso                | -25 +55 °C                                        |
| Tipo de cableado                | De tornillo                                      | Tipo de material                  | Libre de halógenos según EN 60754-2               |
| Código Electrocod               | 2230                                             | Test del hilo incandescente       | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) |
| Numero total de maniobras       | > 5000                                           | Sobrecarga admisible              | 22 A                                              |
| Poder de interrupción a 1,1 Un  | 20 A                                             | Resistencia de aislamiento        | > 10 MΩ                                           |
| Termopresión con bola           | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) |                                   |                                                   |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP44/IP54

IK

IK09



De tornillo



Libre de halógenos según EN 60754-2

GWT

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)

### MARCAS/APROBACIONES

