Bornero

KLS N 35



KLS N 35

Bornero

Número de producto: 79090501
Dimensiones: 48 x 42 x 25 mm

Borna PE/N para la sujeción en carril estándar de 35 mm, por ejemplo en cuadros de contadores

Borne N (azul) 3 de 25 mm², 2 de 16 mm²

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	5
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	25 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	16 mm²

Dimensiones

Anchura:	48 mm
Longitud:	42 mm
Altura:	25 mm
Peso:	0.058 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 2: Par de apriete:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902080816
Clase ETIM:	EC001284

Sales Information

Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE 0613-1/-2-1))