

Hoja de datos del producto 29351

Características

Pletina con interenclavamiento mecánico y eléctrico IVE para Compact NSX100 a 250, 24 a 250 V CC



Principal

Gama de producto	NS100...250 NSX100...250
Gama	ComPact
Tipo de producto o componente	Enclavamiento eléctrico con base
Función	Interlocking (**)
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS interruptor automático Compact Compact NSX interruptor automático
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
[Us] Tensión nominal de alimentación	24...250 V DC

Complementario

Compatibilidad de gama	Compact NSX
Compatibilidad del producto	Compact NSX100...250 (**)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,0 cm
Paquete 1 Ancho	30,9 cm
Paquete 1 Longitud	38,3 cm
Paquete 1 Peso	4,855 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.