

COSSES DE CÂBLE À SERTIR ISOLÉES, FORME DE FOURCHE CU, SECTION 0,5 - 1 MM², BOULONS 4 MM Ø
Numéro d'article: 180124

Les cosSES à fourche isolées en CU-ETP offrent une connexion fiable pour les conducteurs CU à fils fins de classe 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228. La surface étamée par galvanisation protège contre la corrosion, tandis que l'isolation en PA garantit des connexions électriques sûres. Fabriquées selon la norme DIN 46237, les cosSES à fourche résistent à des températures comprises entre -60 °C et +105 °C, 600 V max.

Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 0,5 - 1 | Raccord à vis : M4 | Couleur de l'isolation : rouge | D1 : 1,6 | A : 11,0 | B : 6,8 | D2 : 4,0 | D3 : 4,3 | L : 18,0 | Testé UL : oui | Poids pour 100 pièces : env. 0,08 kg | Unité de vente : 100.



Longueur (mm) 150 mm

Largeur (mm) 90 mm

Hauteur (mm) 7 mm

Poids (kg) 0,00076 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
longueur hors tout	- mm
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Taille AWG min.	sonstige
Taille AWG max.	18
section nominale	0.5 mm ² - 1 mm ²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	rot
Dimension du filetage de raccordement (métrique)	4
Forme de bride	Gabelform
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
Conforme à la norme DIN	Oui

GTIN: 4021103801246

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de