



Hoofd

Product or component type	Passieve filter
Productspecifieke toepassing	Reduceren van stroomharmonischen

Complementair

Bereik compatibiliteit	Altivar 61 Altivar Process ATV600 Altivar 71 Altivar Process ATV900
Us nominale voedingsspanning	480 V +/- 10 %
Voedingsfrequentie	60 Hz +/- 2 %
Hoeveelheid per aandrijving	1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV61W motor: 22 kW/30 hp 1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV61H motor: 22 kW/30 hp 1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV71H motor: 22 kW/30 hp 1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV71W motor: 22 kW/30 hp 1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 22 kW/30 hp 1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 22 kW/30 hp 1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 22 kW/30 hp 1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 22 kW/30 hp
In toegekende stroomsterkte	37 A voor uitvoer 36 A voor invoer
Aantal fasen in netwerk	3 fasen
THDI	10 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV61H motor: 22 kW/30 hp 10 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV71H motor: 22 kW/30 hp 10 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV71W motor: 22 kW/30 hp 5 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV61W motor: 22 kW/30 hp 5 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV650 motor: 22 kW/30 hp 5 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV630 motor: 22 kW/30 hp 5 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV950 motor: 22 kW/30 hp 5 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV930 motor: 22 kW/30 hp
Maximale stroom	1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)
Efficiency	98 %
Thermische verliezen	396 W
Cos phi	1 (150 % netstroom) 0,85 (75 % netstroom) 0,99 (100 % netstroom)
Elektrische aansluiting	A, B terminal, aansluitingsmogelijkheid: 2,5 mm ² X1-1...X2-3 terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1.5...25 mm ²
Elektrische isolatieklasse	Klasse F
Net weight	53 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 IP55 (montage behuizing)
Trilling bestendigheid	2 mm piek-piek (f= 5...13,2 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 0.7 gn (f= 13,2...150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Relatieve vochtigheid	5...85 % zonder condensatie
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	45...60 °C (met stroomdeclassering 3 % per °C) 5...45 °C (zonder stroomdeclassering)
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-25...55 °C opslag in originele verpakking -25...65 °C tijdens transport
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering > 1000...4000 m met stroomdeclassering 5 % per 1000 m
Standards	IEC 61000-3-12 G5/4 engineering aanbeveling IEC 61000-2-2 IEC 61000-2-4 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-4


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	61,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	80,000 cm
Package 1 Weight	65,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen



- (1) Vorderansicht
(2) Rechte Seite
(3) Draufsicht

Abmessungen in mm

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
242	330	547	594,08	145	233	145	353	378	460


Abmessungen in in.

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
9,53	12,99	21,54	23,39	5,71	9,17	5,71	13,90	14,88	18,11

Montageempfehlungen


Nur vertikale Montage

mm
in.



(1) Filter

Empfohlenes Schema



- (1) Antrieb
- (2) Filter
- (3) Optional