Hoja de datos del producto
Características

METSEPM2KDGTLIO22
EasyLogic PM2X30 - Módulo de E/S - Digital - 2 entradas + 2 salidas

Principal

Gama	EasyLogic
Nombre abreviado del equipo	PM2K2DIDO
Tipo de producto o componente	Módulo I/O
Función	Módulo opcional de expansión
Compatibilidad con sensores de corriente	EasyPact EasyLogic PM2200 PM2130[RETURN]EasyPact EasyPact CVS PM2230

Complementario

Frecuencia de conmutación	2 Hz entrada digital
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	2500 V
Número de salidas	2 configurable ((*)), <= 20 mA
Tensión de salida	40 V CC
Impedancia de entrada	110 kOhm
Número de entradas	2
Impedancia de salida	50 Ohm
Estado de tensión 0 garantizado	0...4 V corriente continua
Estado de tensión 1 garantizado	18.5...36 V corriente continua
Ancho	90,5 mm
Profundidad	14,6 mm
Altura	53 mm
Peso del producto	50 g

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-10…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	104 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,98 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil