



Hoofd

Range	EasyLogic
Device short name	PM2K2DIDO
Product or component type	I/O module
Device application	Optionele uitbreidingsmodule
Bereik compatibiliteit	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130[RETURN]EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

Complementair

Schakelfrequentie	2 Hz digitale input
[Ui] rated insulation voltage	2500 V
Aantal uitgangen	2 configureerbaar, <= 20 mA
Uitgangsspanning	40 V DC
Ingangsimpedantie	110 kOhm
Aantal ingangen	2
Uitgangsimpedantie	50 Ohm
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	0...4 V DC
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	18.5...36 V DC
Width	90,5 mm
Depth	14,6 mm
Height	53 mm
Net weight	50 g

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-10...60 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	104 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,98 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur