

Combinaison de prises

## STV 912-S BE/FR



### STV 912-S BE/FR

Combinaison de prises

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 72931205

Dimensions: 200 x 400 x 122 mm

Combinaison de prises, avec indice de protection IP44, convient pour une installation d'appareils avec prises intégrées, précâblées sur borne PE/N, montés en série chez le client. Capacité de charge mécanique élevée, insensible à la température, combinable, sans halogène

Entrées de ligne:

en haut: Estampage préalable 8 x M20, 1 x M25/32  
en bas: Estampage préalable 8 x M16/20, 1 x M25/32

à gauche: Estampage préalable 4 x M20/25

à droite: Estampage préalable 4 x M20/25

Arrière: Estampage préalable 4 x M20/25

Nombre de Modules disponibles: 9

avec:

- 1 x Prise CEE (avant), 16A, 400V
- 2 x Prise contact de protection de sécurité avec protection renforcée contre les contacts accidentels intégrée, norme française/belge (avant), 230V

Accessoires joints:

Embout de montage: 2x M25, 2x M32, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription



## Données techniques

### Appareils de montage

Prise CEE (avant), 16A, 400V:	1
Prise contact de protection de sécurité avec protection renforcée contre les contacts accidentels intégrée, norme française/belge (avant), 230V:	2

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP44
Nombre de potentiels N:	1
Nombre de séries:	1
Nombre d'unités de division:	9
Nombre d'unités de division par série:	9
Avec borne N:	oui
Avec borne PE:	oui

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

### Dimensions

Largeur:	200 mm
Longueur:	400 mm
Hauteur:	122 mm
Poids:	1.96 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2

### Propriétés du matériel

Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)
-------------------------	------------------------

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural
Résistance aux chocs:	IK08

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

### Sales Information

EAN:	4013902645428
Classe ETIM:	EC000379
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

## Glande du câble

