DMS M40/4 or



DMS M40/4 or

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26064101
Afmetingen: 23,2 x 14,1 x 23,2 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, max. vier kabelinvoeren voor stuurdraden, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, oranje

Afdichtbereik 6 - 9 mm per invoer

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66

Kleuren

Kleur toebehoren:	reinorange

Afmetingen

Breedte:	23.2 mm
Lengte:	14.1 mm
Hoogte:	23.2 mm
Nominale grootte:	M40
Gewicht:	0.014 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
Voor wanddiktes min.:	1.5 mm
Voor afdichtbereik min.:	6 mm
Voor afdichtbereik max.:	9 mm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902632824
ETIM-klasse:	EC000451
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	10