

VIROLA NO AISLADA 185 MM²/32 MM

Número de artículo: 187478

Los casquillos terminales sin aislamiento de cobre DHP de alta calidad con una sección nominal de 185 mm² proporcionan una conexión fiable para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. La superficie está estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm para una máxima protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera. Los manguitos cumplen los requisitos de la norma DIN 46228-1 y están fabricados en Cu-ETP. Datos técnicos: Sección nominal ( mm²): 185 | d1: 20 | d2: 23,5 | L: 32 | s: 0,6 | Peso por 100 piezas: aprox. 1,204 kg | PU/unidad: 25.



|               |            |
|---------------|------------|
| Longitud (mm) | 32 mm      |
| Anchura (mm)  | 23,5 mm    |
| Altura (mm)   | 32 mm      |
| Peso (kg)     | 0,01204 kg |

| Atributo                                 | Valor    |
|------------------------------------------|----------|
| Aislamiento                              | No       |
| material                                 | Kupfer   |
| Protección de superficies                | verzinnt |
| Diseño                                   | Standard |
| sección nominal                          | 185 mm²  |
| Longitud de la vaina                     | 32 mm    |
| longitud total                           | 32 mm    |
| Sin halógenos                            | Sí       |
| Color                                    | Zinn     |
| Para cables resistentes a cortocircuitos | No       |
| Con bandera de etiquetado                | No       |
| Mercancías en tiras                      | No       |

GTIN: 4021103114216

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de