

ADEREINDHULS NIET-GEÏSOLEERD 185 MM²/32 MM

Artikelnummer: 187478

Ongeïsoleerde adereindhulzen van hoogwaardig koper DHP met een nominale doorsnede van 185 mm² bieden een betrouwbare verbinding voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Het oppervlak is vertind met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming en zorgt voor een duurzame elektrische verbinding. De hulzen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en zijn gemaakt van Cu-ETP. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 185 | d1: 20 | d2: 23,5 | L: 32 | s: 0,6 | Gewicht per 100 stuks: ca. 1,204 kg | PU/eenheid: 25.



Lengte (mm)	32 mm
Breedte (mm)	23,5 mm
Hoogte (mm)	32 mm
Gewicht (kg)	0,01204 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Nee
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	185 mm ²
Lengte van de huls	32 mm
totale lengte	32 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Zinn
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103114216

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de