

Información sobre productos

08 26 185

Alicate universal en punta

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V  

- Corte sencillo gracias a una potente articulación
- Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta (gran seguridad contra torsión)
- Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el agarre seguro de piezas planas
- Los alicates fiables y versátiles para llevar
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Larga vida útil y puntas estables
- La ranura fresada en el área de sujeción permite el soporte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, pasadores y pernos

Información general

Núm. de artículo	08 26 185
EAN	4003773088356
Alicate	cromado
Cabeza	pulida
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	213 g
Dimensiones	185 x 54 x 28 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,8 mm
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 13,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar comprobado por VDE	25,0 mm ²
	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.