

SACC-FP-F-M12/PRESS THR PW - Prensaestopas para carcasa



1732007

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732007>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo por tornillo, Conexión por soldadura THR

Sus ventajas

- Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con contorno de fijación a presión
- Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR

Datos comerciales

Código de artículo	1732007
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABQACL
Clave de producto	ABQACL
GTIN	4067923289697
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,38 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,23 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

SACC-FP-F-M12/PRESS THR PW - Prensaestopas para carcasa



1732007

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732007>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Tipo de rosca	M12

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por soldadura THR
------------------	----------------------------

Datos del material

Material	Latón, niquelado
Material Junta	FKM
Material junta	FKM

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo por tornillo

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67, en estado bloqueado
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 105 °C (macho / hembra) -40 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-111

SACC-FP-F-M12/PRESS THR PW - Prensaestopas para carcasa



1732007
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732007>

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal (Montaje a presión)
-----------------	-------------------------------------

SACC-FP-F-M12/PRESS THR PW - Prensaestopas para carcasa



1732007

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732007>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

SACC-FP-F-M12/PRESS THR PW - Prensaestopas para carcasa



1732007

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732007>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es