AKi-Z 3



AKi-Z 3

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 75201101
Dimensiones: 300 x 450 x 210 mm

Cuadro de contadores, superficie de instalación del dispositivo panel contador según DIN 43870-1, con tapa transparente, sellable como estándar, con cruz del contador montada para contadores trifásicos y tornillos de fijación del contador, con conductos de doble membrana, tapones de sellado y de aislamiento

IP65 IK08 400V AC

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	450 mm
Altura:	210 mm
Peso:	2.845 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	850 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902885787
Clase ETIM:	EC000248
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Glándula de cable

