Boîte vide

TK PC 99-8-to



TK PC 99-8-to

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 13050301
Dimensions: 94 x 94 x 81 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66, Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre , Certifié selon UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (résistance à l’ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Boîtiers: Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre , gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Cotés du boitiers lisses

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	94 mm
Longueur:	94 mm
Hauteur:	81 mm
Poids:	0.195 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Juxtaposable:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902151721
Classe ETIM:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Certificats

Marque de contrôle:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Accessoires

89601101 - MABF 65-2 - Kit de fixation sur mât

19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale

19000201 - ASS-kl - Kit charnière extérieure

19000101 - HBA - Matériel de montage

19410001 - TK DST - Kit d'entretoises

19500301 - TK MPI-99 - Plaque de montage

19708001 - TS 15-80 - Rail normalisé

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles