

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249213>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Verrouillage intérieur Push-Pull, Raccordement soudé THR

Avantages

- Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
- Une conception simple : ports M12 encastrés pour des appareils de conception compacte
- Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée disponible dans le monde entier
- Une plus grande flexibilité : un raccordement M12 des appareils pour les connecteurs à vis ou Push-Pull
- 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées

Données commerciales

Référence	1249213
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQAAL
Product key	ABQAAL
GTIN	4063151353612
Poids par pièce (emballage compris)	8,793 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,793 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249213>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
Conseil pour commander:	Si nécessaire, commander le contre-écrou séparément

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé THR
----------------------	------------------------

Indications sur les matériaux

Matériau	Laiton, nickelé
Matériau Joint	FKM
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	Verrouillage intérieur Push-Pull

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
Indice de protection	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
	IP67, verrouillé
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Montage

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249213>

Type de montage	Montage sur face avant (M14 x 1)
-----------------	----------------------------------

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249213>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

SACC-FP-F-M12/M14 THR PW PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249213>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr