
Aftakdoos

Abox Pro 060 AB-L



Abox Pro 060 AB-L

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 40640101
Afmetingen: 127 x 127 x 75 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66/IP67/IP69, nominale doorsnede 6 mm², gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakbestendigheid), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), uitbreekmembranen, M20/M32, (1 achter, 7 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermd buitengebied

grijs, Ui=1000 V AC, zonder klemmen

Meegeleverd toebehoren:
4 dubbele membraaninvoeringen IP66 M32
afdichtbereik 13 - 21 mm, deksel verliesbeveiliging

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Max. aderdoorsnede:	6 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67/IP69
Klemtype:	zonder

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	127 mm
Lengte:	127 mm
Hoogte:	75 mm
Inwendige lengte:	113 mm
Inwendige breedte:	113 mm
Inwendige hoogte:	55 mm
Gewicht:	0.3115 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK09
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.5 Nm

Mechanische eigenschappen

Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902664245
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4567 (V2A)

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

Toebehoren

22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel

26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen

89510601 - Abox MPI 060 - montageplaat

89530601 - Abox 060 NS35 - DIN-rail

89600401 - Abox 060 KH 221 4² - Klemmenhouder

89640601 - Abox 060 KLS-6² - klemblok

89602001 - MABF 100-1 - Mast-/buisbevestigingsset

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

18200601 - TG DVS-42 - deksel verliesbeveiliging

Kabelwartel

