


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 150 MM²/32 MM, FR DIN, GEEL

Artikelnummer: 187039

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurserie DIN, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koppen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 150 | Isolatiekleur: geel | d1: 19,5 | d2: 23 | l1: 58 | l2: 32 | S1: 0,5 | S2: 1 | Gewicht per 100 stuks: ca. 1,174 kg | PU/pc: 25.



Lengte (mm)	58 mm
Breedte (mm)	24 mm
Hoogte (mm)	58 mm
Gewicht (kg)	0,01174 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	150 mm ²
Lengte van de huls	32 mm
totale lengte	58 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	gelb
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112359

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de