


## Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung



### Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Für hohe Temperaturen
- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- nicht durchgehend isolierend

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | <b>1000.10.30.91</b>     |
| EAN:                   | 7611614131740            |
| Material               | Messing vernickelt       |
| Dichtung               | FPM, ohne Bohrung        |
| O-Ring                 | FPM                      |
| Einsatztemperatur      | -40°C / +200°C           |
| Schutzart              | IP68 (bis 10 bar) / IP69 |
| Gewinde (G)            | M10x1.5                  |
| Maximaler Klemmbereich | 6.0 mm                   |
| Schlüsselweite         | 13 mm                    |
| Masswert (H)           | 15 mm                    |
| Gewindelänge (L)       | 5 mm                     |
| Hinweis                | 1                        |
| Versand                | 50                       |
| Preisgruppe            | 540                      |

1 = Metrisches Regelgewinde

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.