

GTIN:	4013288031617	**Afmetingen:**	25x7x7 mm
Onderdeelnr.:	05066287001	**Gewicht:**	6 g
Artikelnummer:	867/1 IP TORX PLUS®	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Voor binnen TORX PLUS® schroeven
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05066287001

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
05066287001 - 4013288031617

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®



In vergelijking met een "normale" TORX® profiel, word de vergroting van de zes torsie-overbrengende flanken tussen het gereedschap en de schroef door middel van een elliptische en niet door middel van een cirkelvormig profiel gerealiseerd. Hierdoor word de gebruikte energie op een groter oppervlak verdeelt. Hogere draaimomenten worden overgebracht en de levensduur van schroef en gereedschap word verhoogt. De zogenoemde Centre-Lock-schroeven op verspaningsgereedschappen vertegenwoordigd het typische gebruik van dit schroefprofiel. Door het thermische effect op de houder van hardmetalen wisselsnijplaten "bakken" de bevestigingsbouten vaak vast, hierdoor is het wenselijk om een grotere kracht uit te kunnen oefenen. Daarom is een schroefprofiel met stabiel draaimoment nodig om een beschadiging van de schroef te voorkomen en een anders voorkomende, kostbare stilstand van de machine uit te sluiten. LET OP: TORX PLUS® gereedschap past niet in TORX® schroeven.

Taai-harde bits



Taai-harde Wera bits voorkomen dat de aandrijfstift vroegtijdig breekt. Z-bits vormen in de regel de oplossing voor universeel schroeven.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05066287001

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
05066287001 - 4013288031617

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	inch
05135120001	1 IP	25	1"
05135121001	2 IP	25	1"
05160956001	3 IP	25	1"
05134695001	4 IP	25	1"
05066272001	5 IP	25	1"
05066274001	6 IP	25	1"
05066276001	7 IP	25	1"
05066278001	8 IP	25	1"
05066279001	9 IP	25	1"
05066280001	10 IP	25	1"
05066282001	15 IP	25	1"
05066284001	20 IP	25	1"
05066286001	25 IP	25	1"
05066287001	**27 IP**	**25**	**1"**
05066288001	30 IP	25	1"
05066290001	40 IP	25	1"

Weblink
https://www.wera.de/nl/05066287001

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
05066287001 - 4013288031617

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de