

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Kit de inicio compuesto por bornas de medición seccionables en tecnología de conexión Push-X, material de rotulación, accesorios para puentado y prueba. Es posible montar individualmente un regletero de bornas para una conexión trifásica del transformador (corriente y tensión).



Push-X Technology 
Designed by Phoenix Contact

Datos comerciales

Código de artículo	1565264
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE2533
Clave de producto	BE2533
GTIN	4067923044265
Peso por unidad (incluido el embalaje)	451,45 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	451,45 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

El set consta de

XTVMEA 6 - Borne interrump. para circ. medida

1446173

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1446173>




Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión Push-X, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², color: gris

XTVMED 6-PE - Borna de tierra

1446171

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1446171>



Borna de tierra, tipo de conexión: Conexión Push-X, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², color: amarillo-verde

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

D-XTVMEA 6 - Tapa final

1447809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1447809>

Tapa final, profundidad: 41,9 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 104,4 mm, color: gris



SB-MEA 2-8 - Puente multipolo

1290589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290589>

Puente multipolo, número de polos: 2, color: rojo



XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

C-MEA 6/2 - Palanca de mando

1394612

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1394612>



Palanca de mando, profundidad: 24,4 mm, anchura: 16,3 mm, altura: 15,9 mm, número de polos: 2, color: naranja

FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032389>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 5, corriente nominal: 41 A, esquema de polos: 1,3,5, color: rojo

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

FBS 2-8 - Puente enchufable

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030284>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 41 A, color: rojo

PAI-4-FIX YE - Adaptador de prueba

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032745>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: amarillo

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

PAI-4-FIX GN - Adaptador de prueba

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032758>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: verde

PAI-4-FIX VT - Adaptador de prueba

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032761>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: violeta

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

PAI-4-FIX BU - Adaptador de prueba

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032729>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: azul

S-ME 6 - Bloqueador de conexión

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034439>



Bloqueador de conexión, anchura: 8,2 mm, altura: 12 mm, color: blanco

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

CLIPFIX 35-5 - Soporte final

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3022276>



Soporte final de montaje rápido, para carril DIN NS 35/7,5 o carril DIN NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris

KLM 3 - Soporte para señalización de regletas de bornes

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0811969>



Soporte de rotulación de regletero de bornas, altura ajustable, para soportes finales CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 y CLIPFIX 35-5, rotulable con etiquetas en formato 20 x 8 mm

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824597>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

UC-TMF 8 CUS - Marcador para bornes

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824654>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de inicio
------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-X
------------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250390
ECLASS-15.0	27250390

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

XTVMEA 6 SET METERING - Kit de inicio



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565264>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es