



Hoofd

Range of product	TeSys zekering-onderbreker
Product or component type	Smeltpatroon
Device short name	DF2
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC
In toegekende stroomsterkte	40 A 690 V
Formaat smeltveiligheid	22 x 58 mm
Type zekering	NFC
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Zekeringscurve	GG
Net weight	0,045 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	11,300 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	50,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2,500 cm
Package 2 Width	11,300 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	516,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,765 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------