

ADERENDHÜLSE ISOLIERT 25 MM²/16 MM, FR 1, SCHWARZ**Article number: 187134**

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 25 | Isolationsfarbe: schwarz | d1: 7,3 | d2: 11,2 | l1: 30 | l2: 16 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,121 kg | VE/St.: 50.



Length (mm)	30 mm
Width (mm)	11,6 mm
Height (mm)	30 mm
Weight (kg)	0,00121 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	25 mm ²
Hülsenlänge	16 mm
Gesamtlänge	30 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112700

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de