

CASQUILLO AISLADO 25 MM²/16 MM, FR 1, NEGRO

Número de artículo: 187134

Casquillo terminal aislado según DIN 46228-4, color serie 1, de CU-ETP según DIN EN 13600, estañado, con aislamiento de polipropileno, adecuado para conductores de cobre de trenza fina de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos terminales son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 25 | Color del aislamiento: negro | d1: 7,3 | d2: 11,2 | l1: 30 | l2: 16 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,121 kg | PU/unidad: 50.



Longitud (mm) 30 mm
Anchura (mm) 11,6 mm
Altura (mm) 30 mm
Peso (kg) 0,00121 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	25 mm²
Longitud de la vaina	16 mm
longitud total	30 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103112700

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de