

# AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC



## Anschlussgewinde Gasrohr

### Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>181/2G.16.26</b>                               |
| EAN:                | 7611614043432                                     |
| Material            | Messing vernickelt                                |
| Schrauben           | Rostfreier Stahl A2                               |
| Dichtung            | NBR                                               |
| O-Ring              | FPM                                               |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C                                    |
| Schutzart           | IP 68 (30 bar)                                    |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2 G Ex db eb IIC Gb                            |
| Staub               | II 2 D Ex ta IIIC Da                              |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat          | PTB 00 ATEX 1059                                  |
| IECEx Zertifikat    | IECEx PTB 12.0056                                 |
| Gewinde (G)         | G 1/2 "                                           |
| Klemmbereich min.   | 11.0 mm                                           |
| Klemmbereich max.   | 13.0 mm                                           |
| Schlüsselweite      | 26 mm                                             |
| Durchmesser A       | 32 mm                                             |
| Masswert (H)        | 57 mm                                             |
| Gewindelänge (L)    | 14 mm                                             |
| Versand             | 20                                                |
| Preisgruppe         | 530                                               |