



Hoofd

Range of product	Harmony XB4 Harmony XB5
Product or component type	Blok voor testlicht
Compatibiliteit product	Integrale LED BA 9s
Type lichtblok	Enkelvoudig blok voor functie testlicht
Us nominale voedingsspanning	12 V AC/DC 24 V AC/DC 24...120 V AC/DC
Elektrische aansluiting	1-draad

Complementair

Materiaal	Kunststof
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I voor Harmony XB4 conform aan IEC 60536 Klasse II voor Harmony XB5 conform aan IEC 60536
Net weight	0,01 kg

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Standards	UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520
Product certifications	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL listed[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]GL
Trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn voor 18 ms conform aan IEC 60068-2-27 50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	5,2 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	165
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,65 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Verdrahtungsplan

