



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA9G
Tipo prodotto	Modulo funzione

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parte superiore
Main function available	Allarme remoto
Composizione contatto ausiliario	1 NC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	5 A
Passo del collegamento	5,08 mm
Altezza	91,5 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	50 mm
Peso prodotto	0,1 kg
Quantità per confezione	Set da 1

Ambiente

Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,3 cm
Confezione 1: peso	91,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,313 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------