# 1569 ESD Kraftform Micro Giravite a bussola, 4 x 60 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN/SE:** | 4013288184115 | **Dimensione:** | 157x13x13 mm |
| **Parte No.:** | 05030417001 | **Peso:** | 19 g |
| **Articolo no.:** | 1569 ESD | **Paese di origine:** | CZ |
| | | **Tariffa doganale no.:** | 82054000 |

- Giravite Kraftform Micro per viti esagonali
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10<sup>9</sup> Ohm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole per una rotazione ultrarapida
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via

Giravite Micro per una protezione contro l'energia elettrostatica. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio

ESD TOOL

TAKE IT EASY TOOL FINDER

FREE SPIN CAP

FAST SPINNING ZONE

POWER ZONE

PRECISION ZONE

ANTI ROLL-OFF




Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Utensili ESD della Wera




I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

### Protezione dall'energia elettrostatica




La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a ≤ 10<sup>9</sup> ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

### Impugnatura Kraftform Micro




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

### La zona di precisione



La zona di precisione, subito sopra la lama, permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo di rotazione giusto per i lavori di regolazione.

### La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

### Cappuccio girevole e zona a rotazione rapida



Grazie al cappuccio girevole e alla zona a rotazione rapida al di sotto del cappuccio girevole è possibile far ruotare il giravite in maniera rapidissima. Non è più necessario cambiare la presa come nel caso dei giravite micrometrici tradizionali.

### Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida : i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

**Nesso**
https://www.wera.de/it/05030417001

Wera - 1569 ESD
05030417001 - 4013288184115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| | | mm | mm | mm | inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05030410001 | 1,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030411001 | 1,8 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030412001 | 2,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030413001 | 2,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030414001 | 3,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030415001 | 3,2 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030416001 | 3,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| **05030417001** | **4,0** | **60** | **97** | **5,7** | **2 3/8"** |
| 05030418001 | 4,5 | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" |
| 05030150001 | 5,0 | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" |
| 05030151001 | 5,5 | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" |

Nesso
https://www.wera.de/it/05030417001

Wera - 1569 ESD
05030417001 - 4013288184115



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de