



Presentazione

| | |
|---------------------------------|---|
| Gamma | Masterpact |
| Nome dispositivo | XF diag & com |
| Tipo prodotto | Bobina di sgancio |
| Applicazione | Controllo |
| Compatibilità gamma | Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di chiusura |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo di controllo | Comunicazione |
| Funzione di segnalazione | Bobina alimentata Pulsante elettrico attivato Pronto alla chiusura o aperto Errore |
| [Un] voltage power supply | 48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC |
| Soglia tensione di sgancio | 0,85...1,1 Un alla chiusura |
| Holding power consumption | 4,5 W |
| Circuit breaker mounting mode | Estraibile |
| Maximum response time | 65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 0,8 cm |
| Confezione 1: larghezza | 4,9 cm |
| Confezione 1: profondità | 7,7 cm |
| Confezione 1: peso | 1,165 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|