

DRC LC M3+ (910 653)

- Per la verifica rapida di scaricatori con LifeCheck RFID
- Palmare, facile da trasportare e da utilizzare
- Con funzione banca dati per la documentazione
- Per la programmazione semplice e veloce degli scaricatori per il Condition Monitoring con LifeCheck RFID



Immagine indicativa

Prova di	Prova di BXT ML EX	Alimentazione	Frequenza di trasmissione RFID	Indicazione dei valori di misura	Prova di verifica	Temperatura d'esercizio	Test batteria	Lunghezza cavo al sensore LifeCheck	Dimensioni: sensore LifeCheck	Dimensioni: palmare	Accessori compresi nella confezione	Dimensioni: valigetta di trasporto	Peso	Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	Codice GTIN (EAN)	Confezione
Prova di	Prova di BXT ML EX	Alimentazione	Frequenza di trasmissione RFID	Indicazione dei valori di misura	Prova di verifica	Temperatura d'esercizio	Test batteria	Lunghezza cavo al sensore LifeCheck	Dimensioni: sensore LifeCheck	Dimensioni: palmare	Accessori compresi nella confezione	Dimensioni: valigetta di trasporto	Peso	Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	Codice GTIN (EAN)	Confezione

Software banca dati del PC



Sensore LifeCheck con funzione di aggancio

Apparecchio portatile con sensore LifeCheck RFID per un impiego flessibile. Per la verifica semplice e rapida di scaricatori con LifeCheck RFID. Dotato di indicazioni ottiche e acustiche. Provvisto inoltre di collegamento USB e software banca dati per PC, per gestire i provini con l'ausilio del PC e per la documentazione dei risultati delle prove. Il DRC LC M3+ è dotato di un sensore LifeCheck RFID con funzione di innesto a scatto. Il palmare supporta anche la parametrizzazione dello scaricatore per il monitoraggio delle condizioni.

Tipo Art.	DRC LC M3+ 910 653
Prova di	BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Prova di BXT ML EX	BLITZDUCTOR XT ML EX solo in ambiente non a rischio d'esplosione
Alimentazione (contenuta nella confezione)	batteria Li-Ion
Frequenza di trasmissione RFID	125 kHz
Indicazione dei valori di misura	acustica e LCD
Prova di verifica	tipicamente 3-10 sec.
Temperatura d'esercizio	-20 °C ... +65 °C
Test batteria	spegnimento automatico a batteria scarica
Lunghezza cavo al sensore LifeCheck	ca. 1000 mm
Dimensioni: sensore LifeCheck	90 x 51 x 12 mm
Dimensioni: palmare	166 x 95 x 30 mm
Accessori compresi nella confezione	apparecchio palmare, sensore LifeCheck BXT, caricabatteria, cavo USB, modulo di prova per calibratura, CD software, valigetta di trasporto
Dimensioni: valigetta di trasporto	340 x 275 x 83 mm
Peso	1,06 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90308900
Codice GTIN (EAN)	4013364113008
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.