



Hoofd

Range	Lineryg
Product name	Lineryg TR
Product or component type	Mini-klemmenblok
Device short name	TRV
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Type aansluitblok	Doorvoer
Klemmenblokniveau	1
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	2,5 mm ²
Lengte	30 mm
Colour	Blauw
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Width	5,2 mm
Height	34 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts (M3) 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts (M3)
Aantal aansluitingen	2
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal metingsingangen	1
Sectie kabel	0,14...4 Mm ² , vast kabel met kabeluiteinde 0,2...2,5 Mm ² , flexibel kabel met kabeluiteinde 0,14...4 Mm ² , vast kabel zonder kabeluiteinde 0,14...4 mm ² , flexibel kabel zonder kabeluiteinde
Tightening torque	0,5...0,6 N.m
Wire stripping length	9 mm
Werkuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfsspanning	600 V CSA[RETURN]500 V conform aan EN/IEC 60947-7-1[RETURN]600 V cURus[RETURN]500 V conform aan ATEX Exe II Ex II 2 GD
In toegekende stroomsterkte	24 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA 20 A conform aan ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing Koperlegering: connector en schroef Koperlegering: gemeenschappelijke verbinding Chroom-nikkel-staal: veer
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 MΩ.M conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94

Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	CSA[RETURN]EAC[RETURN]cURus[RETURN]VDE[RETURN]IEC-Ex[RETURN]ATEX
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	4,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,0 cm
Package 2 Width	7,0 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	270,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist