

CASQUILLO AISLADO SECCIÓN/LONGITUD DEL MANGUITO 16,0 MM²/12 MM

Número de artículo: 185018

Terminales aislados, dimensiones según DIN 46228, parte 4, serie de color 1. Datos técnicos; Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: electroestañado; Aislamiento: polipropileno; Resistencia a la temperatura -35°C a +105°C; Para insertar fácilmente en conductores de cobre de trenzado fino, evita daños y empalmes. Diseño: Sección transversal: 16 mm²; Longitud sin aislamiento L2: 12 mm; Longitud total L1: 24 mm; D1: 5,8, S1: 0,2; S2: 0,4; D2: 8,8; Color del aislamiento: marfil; Peso por 100 unidades ~kg: 0,08; PU/unidad: 500



Longitud (mm)	280 mm
Anchura (mm)	190 mm
Altura (mm)	15 mm
Peso (kg)	0,000329 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	16 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	24 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	sonstige
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	6

GTIN: 4021103850183

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de